



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat Road**

ТУ 22.23.19-002-54011715-2023

Краска для разметки дорог

<p>Описание:</p>	<p>Краска Ascoat Road для дорожной разметки с повышенной износостойкостью на основе ПВХ-смола. Краска образует морозостойкое, атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие.</p>
<p>Области применения:</p>	<p>Краска Ascoat Road применяется для нанесения линий разметки автомобильных дорог, шоссе, взлётно-посадочных полос аэродромов, покраски асфальтовых дорожных покрытий, асфальтобетонных и бетонных покрытий.</p> <p>Краска Ascoat Road специально разработана для эксплуатации в суровых погодных и климатических условиях. Краска характеризуется достаточной эластичностью и очень высокой скоростью высыхания. При температуре выше +20°C можно разрешать проезд транспорта уже через 2 часа после окраски без повреждения разметки.</p> <p>При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, то есть краску можно успешно использовать и в прохладных условиях весной или осенью.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Простота и лёгкость нанесения; - Ударопрочность, прочность к истиранию; - Повышенная износостойкость; - Высокая светостойкость (сохранение белизны при УФ-облучении); - Стойкость к химикатам, применяемым для борьбы со снегом, льдом.
<p>Фасовка:</p>	<p>Металлическая тара: 30 кг</p>
<p>Применение: Условия нанесения:</p>	<p>Краска наносится на поверхность кистью, валиком, распылителем, специальными дорожными маркировочными</p>





	<p>машинами. При необходимости может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителями: Asco-Solv 02.</p> <p>Условия нанесения краски на сухое дорожное покрытие: температура воздуха от -15°С до +35°С.</p>
Расход:	0,3-0,5 кг на 1 м ² поверхности.
Разбавитель:	Asco-Solv 02
Меры предосторожности:	При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты.
Транспортировка и хранение:	Краску Ascoat Road хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантии изготовителя:	Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

