



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat Border**

ТУ 22.23.19-002-54011715-2023

Краска для бордюров и брусчатки

<p>Описание:</p>	<p>Ascoat Border - акриловая краска для покраски брусчатки и бордюрного камня, атмосферостойкая бордюрная краска.</p> <p>Бордюрная краска представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера с целевыми добавками в смеси органических растворителей.</p> <p>Краска образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к истиранию, воздействию растворов солей и щёлочей, бензина.</p> <p>Обладает прекрасной адгезией к асфальту и бетону, лёгкостью нанесения, высокой скоростью высыхания. Краску можно успешно использовать в прохладных условиях весной или осенью.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - простота и удобство нанесения; - стойкость к истиранию; - повышенная атмосферостойкость; - высокая светостойкость.
<p>Области применения:</p>	<p>Краска Ascoat Border применяется для покраски бордюрного камня и брусчатки, бетонных лестниц, для разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, шоссе, покраски бетонных ограждений и дорожных столбиков, тротуарных и садовых бордюров, тротуарной плитки и камня, дорожного бортового камня, элементов мостовых сооружений, тоннелей, парапетов.</p> <p>Акриловая краска используется для любых бетонных и асфальтобетонных покрытий, для нанесения разметки или покраски дорожных бордюров шоссе, аэродромов, стоянок, парковок, остановок, клумб, объектов ЖКХ и т.п.</p>
<p>Фасовка:</p>	<p>Металлическая тара: 25 кг</p>
<p>Применение:</p>	<p>Состав готов к применению. Наносится на поверхность кистью, валиком, пневматическим распылением.</p>





	При необходимости может быть разбавлен до рабочей вязкости растворителем Asco-Solv 02. Температурный режим нанесения: от -5°С до +40°С.
Расход:	0,25-0,3 кг/м ² поверхности
Разбавитель:	Asco-Solv 02
Меры предосторожности:	При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.
Транспортировка и хранение:	Краску Ascoat Road необходимо хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантии изготовителя:	Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

